

Verpressanker und Mikropfähle

**NEU
SEIT
FEBRUAR
2026**



Verpressanker:

- + 2-Litner bis 12-Litner
- + im Außenspülverfahren oder im Duplexverfahren
- + unterschiedlicher Korrosionsschutz möglich
- + Neigungen von 5 bis 60 Grad
- + Ankerlängen bis 60 m, je nach Geologie und Durchmesser
- + Eignungsprüfung bis 200 to

Mikropfähle:

- + Durchmesser von 26,5 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm oder 63 mm
- + im Außenspülverfahren oder im Duplexverfahren
- + unterschiedlicher Korrosionsschutz möglich
- + Pfahllängen bis 60 m, je nach Geologie und Durchmesser
- + Probelastungen bis 200 to

Bei Fragen zu den Verfahren stehen Ihnen unsere Ansprechpartner gerne zur Verfügung:

Thomas Rüdiger (Projektleitung + Kalkulation)

ruediger@guk-spezialtiefbau.de oder +49 4101 5410-41

Mike Hampel (Bauleitung)

hampel@guk-spezialtiefbau.de oder +49 4101 5410-40

Wir gehen der Sache auf den Grund.

Weitere Informationen unter www.guk-spezialtiefbau.de